

	<b>Version Select</b>	<b>Version Classic/ Classic Plus</b>
Spannung Volt/Hz; Kabelanschluss: Schuko-Stecker oder CH-Stecker mit Erdstift	230 VAC 50/60 Hz	230 VAC 50/60 Hz
Leistung Watt min/max	450-750-1500/1800 o. Filter	450-750-1500/1800 o. Filter
Leistungsstufen	3	3
Absicherungsstufen Amp	2/4/6-10	2/4/6-10
Heizbare Raumgröße (normal isoliert)	max. 60 - 80 m <sup>3</sup>	max. 60 - 80 m <sup>3</sup>
Elektronischer Thermostat	Ja m. E-Management	Ja m. E-Management
Frostwächterposition	Ja	Ja
Heizregister	PTC	PTC
NEU! Kontroll-Leuchte „Heizen/Leise/Plus“	Ja	Nein
NEU! „LEISE“-Funktion mit Ruhezustand	Ja	Nein
NEU! „PLUS“-Funktion für schnelle Wärme	2-Positionen	1-Position, NEIN bei Classic
Abschalt-Automatik	Ja	Ja
Farbe	anthrazit	schwarz
Zertifiziert	CE certificate ElectroSUISSE	CE certificate ElectroSUISSE
Maße H x B x T in mm	180 x 145 x 140	180 x 145 x 140
Gewicht	2,3 kg	2,2 kg
Garantie	2 Jahre	2 Jahre